

Punta fina cabeza chata



Longitud		Diámetro		Presentación		
Pulgadas	mm	mm	Cal. P.G.			
0.63	16	1,20	7	1kg		
0.79	20	1,20	7	1kg		
0.63	16	1,30	8	1kg		
0.79	20	1,30	8	1kg	250u	500u
0.98	25	1,30	8	1kg	250u	500u
1.18	30	1,30	8	1kg		
0.79	20	1,40	9	1kg		
0.98	25	1,40	9	1kg	250u	
1.18	30	1,40	9	1kg		
1.38	35	1,40	9	1kg	250u	
0.98	25	1,50	10	1kg	250u	500u
1.18	30	1,50	10	1kg	250u	500u
1.38	35	1,50	10	1kg	250u	
1.57	40	1,50	10	1kg		
1.18	30	1,80	12	1kg	250u	
1.57	40	1,80	12	1kg	250u	
1.97	50	1,80	12	1kg		
1.57	40	2,15	14	1kg		
1.97	50	2,15	14	1kg		
1.97	50	2,45	15	1kg		
2.48	63	2,70	16	1kg		
2.95	75	3,00	17	1kg		

Punta fina cabeza perdida



Longitud		Diámetro		Presentación		
Pulgadas	mm	mm	Cal. P.G.			
0.63	16	1,20	7	1kg		
0.79	20	1,20	7	1kg		
0.63	16	1,30	8	1kg		
0.79	20	1,30	8	1kg	250u	500u
0.98	25	1,30	8	1kg	250u	500u
1.18	30	1,30	8	1kg		
0.79	20	1,40	9	1kg	250u	500u
0.98	25	1,40	9	1kg	250u	500u
1.18	30	1,40	9	1kg	250u	500u
1.38	35	1,40	9	1kg		
0.98	25	1,50	10	1kg	250u	500u
1.18	30	1,50	10	1kg	250u	500u
1.38	35	1,50	10	1kg	250u	500u
1.57	40	1,50	10	1kg	250u	500u
0.98	25	1,80	12	1kg		
1.18	30	1,80	12	1kg	250u	500u
1.38	35	1,80	12	1kg	250u	500u
1.57	40	1,80	12	1kg		
1.57	40	2,15	14	1kg	250u	500u
1.97	50	2,15	14	1kg		
1.97	50	2,45	15	1kg	250u	500u
2.48	63	2,70	16	1kg	250u	500u
2.95	75	3,00	17	1kg		

Tabla de usos

Clavos	Usos
Punta Fina Cabeza Chata	Mueblería (para trabajos en los que se requiere una excelente terminación).
Punta Fina Cabeza Perdida	Mueblería (para trabajos en los que se requiere una excelente terminación).

Nota: ASWG: American Steel Wire Gauge
 PG: Paris Gauge